

Link do produktu: <https://www.skrzynianarzedziowa.pl/amperomierz-cegowy-limit-21-144870102-p-6677.html>

## Amperomierz cęgowy Limit 21 (144870102)

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Cena brutto | <b>561,92 zł</b>          |
| Cena netto  | <b>456,85 zł</b>          |
| Dostępność  | <b>Dostępność - 3 dni</b> |
| Producent   | <b>Limit</b>              |

### Opis produktu

Zakres napięcia (AC), maks. 600 V  
Zakres napięcia (AC), min. 4 V  
Dokładność pom. napięcia (AC)  $\pm 1\%$  (+ 5 cyfr)  
Rozdzielczość pom. napięcia (AC) 1 mV  
Zakres napięcia (DC), maks. 600 V  
Zakres napięcia (DC), min. 4 mV  
Dokładność pom. napięcia (DC)  $\pm 0.8\%$  (+1 cyfra)  
Rozdzielczość pom. napięcia (DC) 0.1 mV  
Zakres pom. prądu (AC), maks. 400 A  
Zakres pom. prądu (AC), min. 40 A  
Dokładność pom. prądu (AC)  $\pm 2.5\%$  (+5 cyfr)  
Rozdzielczość pom. prądu (AC) 0.01 A  
Zakres pom. prądu (DC), maks. 400 A  
Zakres pom. prądu (DC), min. 40 A  
Dokładność pom. prądu (DC)  $\pm 2\%$  (+3 cyfr)  
Rozdzielczość pom. napięcia (DC) 0.01 A  
Zakres pom. rezystancji, maks. 40 M $\Omega$   
Zakres pom. rezystancji, min. 400  $\Omega$   
Rozdzielczość pom. rezystancji 0.1  $\Omega$   
Zakres pom. częstotliwości, maks. 1 MHz  
Zakres pom. częstotliwości, min. 10 Hz  
Dokładność pom. częstotliwości  $\pm 0.1$  (+3 cyfr)  
Rozdzielczość pom. częstotliwości 0.001 Hz  
Długość 210 mm  
Szerokość 76 mm  
Masa 200 g  
Ilość baterii 1 szt  
Typ baterii Alkal.  
Wielkość baterii 6F22 (9 V)  
Klasa zabezpieczenia CAT II 600 V  
CAT III 300 V  
Współcz. wypełnienia impulsu 0.1%-99.9%  
Rezystancja dokładność  $\pm 1\%$ + 2 cyfry  
Grubość 30 mm

Cyfrowy amperomierz cęgowy / multimetr z automatycznym wyborem zakresu.

Do mierzenia napięcia stałego i przemiennego, prądu stałego i przemiennego, rezystancji, częstotliwości. Ponadto posiada następujące funkcje: test diodowy, test ciągłości obwodu z sygnalizacją akustyczną, pamięć wskazania „Hold”, sygnalizacja niskiego stanu baterii.

Dostarczany z kabelkami pomiarowymi, futerałem, baterią i instrukcją obsługi.

Długość podziałki 3999. Izolacja CAT II 600 V / CAT III 300 V wg IEC 61010.