

Link do produktu: <https://www.skrzynianarzedziowa.pl/elektroniczny-wkretak-dynamometryczny-0-8-3-0nm-wiha-itorque-2835-36887-p-339.html>



Elektroniczny wkretak dynamometryczny 0,8-3,0Nm Wiha iTorque 2835 (36887)

Cena brutto	864,60 zł
Cena netto	702,93 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	36887
Producent	Wiha

Opis produktu

Dane techniczne:

Zakres 0,8-3,0Nm

Dokładność +/-6%

Rękojeść: Moment dokręcania wygodnie ustawiany przez pokrętko zintegrowane z rękojeścią. Ergonomiczna rękojeść z zespolonego tworzywa sztucznego i metalu, wysokowartościowych i solidnych materiałów. Rozmiary rękojeści optymalnie dopasowane do danego zakresu momentu skręcającego. Wyraźnie słyszalne i wyczuwalne klikanie przy osiągnięciu liczby obrotów momentu dokręcania.

Normy: EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M.

Dokładność: $\pm 6\%$, w odniesieniu do standardów krajowych.

Uchwyt: Trzonek wymienny Torque uniwersalnego uchwyty na bity do mocowania bitów C 6,3 i E 6,3 (1/4") (w zakresie dostawy).

Zastosowanie: Do zastosowań, gdzie ważne jest ustawienie określonego momentu skręcającego. Używany w połączeniu z trzonem wymiennym Wiha torque.

Dodatkowo: Click Control - zintegrowany licznik rejestruje każde stosowanie. Alarm wzorcowania co 5.000 zastosowań (wartość orientacyjna normy / do resetowania). Duży wyświetlacz cyfrowy do łatwego, bezstopniowego ustawiania momentu dokręcania. Łatwe przełączanie jednostek - Nm in.lbs | Ncm in.oz. Długa żywotność: Możliwość przewzorcowania w serwisie Wiha. Można określić indywidualnie w procesie zamówienia - informacje pod mytorque.wiha.com.

Możliwość określenia indywidualnego: Produkty można indywidualnie kształtować za pomocą konfiguratora mytorque.wiha.com. (dowolne określenie: dwa pola tekstowe, pole graficzne, alarm wzorcowania, jednostka momentu dokręcania)