

Link do produktu: <https://www.skrzynianarzedziowa.pl/klucz-plaski-beziskrowy-nieiskrzacy-ex-27mm-kennedy-ken5755120k-p-5293.html>



Klucz płaski beziskrowy nieiskrzący Ex 27mm Kennedy (KEN5755120K)

Cena brutto	253,81 zł
Cena netto	206,35 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

Dane techniczne:

Rozmiar 27mm
Długość całkowita 221mm

Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC.

Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.

Wszystkie profesjonalne narzędzia nieiskrzące Kennedy mogą być używane w strefach ATEX odpowiednio do specyfikacji ATEX. Bezpieczne do stosowania w miejscach o wysokiego ryzyka. Idealne do przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, energetycznego, olejowego i gazowego oraz w ratownictwie przeciwpożarowym.

Klasyfikacja stref dla gazów, oparów i mgieł:

Strefa 1 W miejscu, w którym atmosfera wybuchowa składająca się z mieszaniny powietrza z niebezpiecznymi substancjami w postaci gazu, oparów lub mgieł, eksplozja może nastąpić podczas zwykłych czynności sporadycznie.

Strefa 2 W miejscu, w którym atmosfera wybuchowa składająca się z mieszaniny powietrza z niebezpiecznymi substancjami w postaci gazu, oparów lub mgieł, eksplozja nie powinna wystąpić podczas zwykłych czynności, a jeśli wystąpi, będzie trwała przez krótki czas.

Klasyfikacja stref dla pyłów:

Strefa 21 W miejscu, w którym atmosfera wybuchowa składająca się z chmury łatwopalnego pyłu w powietrzu, eksplozja może nastąpić podczas zwykłych czynności sporadycznie.

Strefa 22 W miejscu, w którym atmosfera wybuchowa składająca się z chmury łatwopalnego pyłu w powietrzu, eksplozja nie powinna wystąpić podczas zwykłych czynności, a jeśli wystąpi, będzie trwała przez krótki czas.