

Link do produktu: <https://www.skrzynianarzedziowa.pl/multimetr-limit-400-190180109-p-6682.html>

Multimetr Limit 400 (190180109)

Cena brutto	335,09 zł
Cena netto	272,43 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Producent	Limit

Opis produktu

Podświetlany Wyświetlacz Tak
Temperatura pracy, maks. 40 °C
Temperatura pracy, min. 0 °C
Zakres napięcia (AC), maks. 750 V
Zakres napięcia (AC), min. 2 V
Dokładność pom. napięcia (AC) $\pm(0.8\% +3)$
Rozdzielczość pom. napięcia (AC) 1 mV
Zakres napięcia (DC), maks. 1000 V
Zakres napięcia (DC), min. 200 mV
Dokładność pom. napięcia (DC) $\pm(0.5\% +1)$
Rozdzielczość pom. napięcia (DC) 100 μ V
Zakres pom. prądu (AC), maks. 20 A
Zakres pom. prądu (AC), min. 2 mA
Dokładność pom. prądu (AC) $\pm(1\% +3)$
Rozdzielczość pom. prądu (AC) 1 μ A
Zakres pom. prądu (DC), maks. 20 A
Zakres pom. prądu (DC), min. 2 mA
Dokładność pom. prądu (DC) $\pm(0.8\% +1)$
Rozdzielczość pom. napięcia (DC) 0.01 μ A
Zakres pom. rezystancji, maks. 20 M Ω
Zakres pom. rezystancji, min. 200 Ω
Dokładność pom. rezystancji $\pm(0.8\% +1)$
Rozdzielczość pom. rezystancji 0.1 Ω
Zakres pom. częstotliwości, maks. 20 kHz
Zakres pom. częstotliwości, min. 2 Hz
Dokładność pom. częstotliwości $\pm(1.5\% +5)$
Rozdzielczość pom. częstotliwości 1 Hz
Zakres pom. pojemności, maks. 20 μ F
Zakres pom. pojemności, min. 2 μ F
Dokładność pom. pojemności $\pm(4\% +3)$
Rozdzielczość pom. pojemności 0.01 nF
Zakres pom. temperatury, maks. 1000 °C
Zakres pom. temperatury, min. -40 °C
Dokładność pom. temperatury $\pm(4\% +4)$
Rozdzielczość pom. temperatury 1 °C
Długość 172 mm
Szerokość 83 mm
Masa 310 g
Ilość baterii 1 szt
Typ baterii Alkal.
Wielkość baterii 6F22 (9 V)
Klasa zabezpieczenia CAT II 600 V
CAT I 1000 V
Wymiary 172x83x38 mm
Grubość 38 mm

Multimetr cyfrowy z ręcznym wyborem zakresu. Do mierzenia napięcia stałego/przemiennego, prądu stałego/przemiennego,

rezystancji, pojemności, częstotliwości i temperatury.

Ponadto posiada następujące funkcje: test diodowy, test tranzystorów, test ciągłości obwodu z sygnalizacją akustyczną, pamięć wyniku pomiaru Hold, sygnalizacja niskiego stanu baterii. Dostarczany w komplecie z kabelkami pomiarowymi, baterią i instrukcją obsługi. Długość podziałki 1999. Izolacja CAT II 600 V / CAT I 1000 V wg IEC 61010. Zabezpieczenie nadprądowe 20 A.