

Link do produktu: <https://www.skrzynianarzedziowa.pl/multimetr-limit-610-153220108-p-6685.html>

Multimetr Limit 610 (153220108)

Cena brutto	618,31 zł
Cena netto	502,69 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Producent	Limit

Opis produktu

Podświetlany Wyświetlacz Tak
Temperatura pracy, maks. 40 °C
Temperatura pracy, min. 0 °C
Zakres napięcia (AC), maks. 750 V
Zakres napięcia (AC), min. 60 V
Dokładność pom. napięcia (AC) $\pm(1.2\% + 5)$
Rozdzielczość pom. napięcia (AC) 0.01 mV
Zakres napięcia (DC), maks. 1000 V
Zakres napięcia (DC), min. 60 V
Dokładność pom. napięcia (DC) $\pm(1\% + 3)$
Rozdzielczość pom. napięcia (DC) 0.10 mV
Zakres pom. prądu (AC), maks. 10 A
Zakres pom. prądu (AC), min. 600 mA
Dokładność pom. prądu (AC) $\pm(1.2\% + 5)$
Rozdzielczość pom. prądu (AC) 0.1 μ A
Zakres pom. prądu (DC), maks. 10 A
Zakres pom. prądu (DC), min. 600 mA
Dokładność pom. prądu (DC) $\pm(1\% + 3)$
Rozdzielczość pom. napięcia (DC) 0.1 μ A
Zakres pom. rezystancji, maks. 60 M Ω
Zakres pom. rezystancji, min. 600 Ω
Dokładność pom. rezystancji $\pm(1.2\% + 2)$
Rozdzielczość pom. rezystancji 0.1 Ω
Zakres pom. częstotliwości, maks. 10 MHz
Zakres pom. częstotliwości, min. 10 Hz
Dokładność pom. częstotliwości $\pm(0.1\% + 4)$
Rozdzielczość pom. częstotliwości 0.001 Hz
Zakres pom. pojemności, maks. 4000 μ F
Zakres pom. pojemności, min. 40 nF
Dokładność pom. pojemności $\pm(3\% + 5)$
Rozdzielczość pom. pojemności 0,01 nF
Długość 177 mm
Szerokość 85 mm
Masa 300 g
Ilość baterii 1 szt
Typ baterii Alkal.
Wielkość baterii 6F22 (9 V)
Klasa zabezpieczenia CAT III 1000 V CAT IV 600 V
Grubość 40 mm

Multimetr cyfrowy z automatycznym i ręcznym ustawianiem zakresów. Analogowy wskaźnik słupkowy do obserwacji sygnałów szybkochylnych i nieustalonych. Wskazywanie rzeczywistej wartości skutecznej (True RMS) przebiegów odkształconych, zarówno napięcia jak i prądu. Rejestracja wartości maksymalnej i minimalnej. Można mierzyć napięcie stałe/przemienne, prąd stały/przemieniany, rezystancję, pojemność i częstotliwość. Poza tym posiada test diodowy, test ciągłości obwodu z sygnalizacją akustyczną, funkcję hold, podświetlenie wyświetlacza oraz sygnalizację słabego stanu baterii. Możliwość dołączenia do komputera.

Dostarczany z kabelkami pomiarowymi, kablem do połączenia z komputerem, oraz oprogramowaniem, baterią i instrukcją obsługi. Długość podziałki 6000. Klasa izolacji CAT III 1000 V/ CAT IV 600 V wg IEC 61010. Zabezpieczenie nadprądowe 10 A.