Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 09:27

Link do produktu: https://www.skrzynianarzedziowa.pl/szlifierka-katowa-125mm-1550w-regulacja-obrotow-2800-11000-min-metabo-wev-15-125-quick-600468920-p-747.html



Szlifierka kątowa 125mm 1550W regulacja obrotów 2800-11000 /min Metabo WEV 15-125 QUICK (600468920)

Cena brutto	**943,19 zł**
Cena netto	**766,82 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**4 dni**
Producent	**Metabo**

Opis produktu

Parametry:
Średnica tarczy szlifierskiej 125 mm
Moc znamionowa 1550 W
Moc oddawana 940 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2800 - 11000 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem 11000 /min
Moment obrotowy 3.5 Nm
Gwint wrzeciona M 14
Ciężar bez kabla 2.5 kg
Długość kabla 4 m

Wibracje:
Szlifowanie powierzchni 6 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K 1.5 m/s²
Szlifowanie arkuszem szlifierskim 3.6 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K 1.5 m/s²

Emisja hałasu:
Poziom ciśnienia dźwięku 93 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K 3 dB(A)

Maksymalna żywotność w ekstremalnych zastosowaniach: wytrzymała i wydajna szlifierka kątowa z regulacją obrotów i optymalną mocą jednostkową w swojej klasie zapewnia szybki postęp pracy
Dłuższa żywotność, większa siła: silnik Metabo Marathon z opatentowaną ochroną przed przenikaniem pyłu, wyższą o 20% odpornością na przeciążanie i momentem obrotowym większym o 50%
Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) z pokrętłem regulacyjnym: umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do rodzaju obrabianego materiału i utrzymanie jej pod obciążeniem na stałym poziomie
System Metabo M-Quick umożliwia szybką wymianę tarcz bez użycia narzędzi – wystarczy nacisnąć przycisk
Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT) tłumi drgania i umożliwia wygodną pracę w trybie ciągłym
Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: w przypadku zablokowania tarczy minimalizuje zjawisko odrzutu do najniższego poziomu na rynku, zapewniając maksymalną ochronę użytkownika możliwość szybkiego wznowienia pracy
Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe, funkcja łagodnego rozruchu oraz zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
Obudowa przekładni montowana z możliwością obrotu co 90° dla osób leworęcznych lub do cięcia
Szczotki powodujące automatyczne wyłączenie w przypadku nadmiernego zużycia chronią silnik