

Link do produktu: <https://www.skrzynianarzedziowa.pl/szlifierka-oscylacyjna-150mm-skok-3mm-bezszczotkowa-rupes-scorpio-e-rx-253a-p-7391.html>



Szlifierka oscylacyjna 150mm skok 3mm bezzszczotkowa Rupes SCORPIO E RX 253A

Cena brutto	2 320,37 zł
Cena netto	1 886,48 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Producent	Rupes

Opis produktu

RUPES SKORPIO E RX 253A

Druga generacja szlifierek indukcyjnych SKORPIO E została zaprojektowana do ciągłej i intensywnej pracy. Zaawansowane systemy monitorujące pracę i temperaturę szlifierek pozwalają na bezpieczne użytkowanie nawet w ekstremalnych warunkach. RX253A waży zaledwie 1,2 kg co w połączeniu z małymi rozmiarami, sprawdza się idealnie w szlifowaniu trudno dostępnych miejsc. Progresywna dźwignia uruchamiania umożliwia precyzyjną kontrolę nad szlifierką bez konieczności regulacji obrotów. Ergonomiczna konstrukcja zapewnia wygodną obsługę zarówno prawą, jak i lewą ręką. Wibracje w nowym SKORPIO E zostały zmniejszone do minimum, czyniąc ją najwygodniejszą szlifierką na rynku.

Szlifierka posiada trójstopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem:

- włącznik on/off zaczyna migać
- szlifierka ogranicza prędkość obrotową w celu zmniejszenia temperatury pracy
- samoczynne wyłączenie się szlifierek na 10 min

Cechy:

- system monitorowania pracy i temperaturę szlifierek, zabezpiecza ją przed przegrzaniem
- progresywna dźwignia umożliwiająca precyzyjną kontrolę nad szlifierką
- nowy układ przeniesienia napędu gwarantuje stabilny moment obrotowy przy małych prędkościach
- regulacja prędkości
- osłona odprowadzająca pył
- ergonomiczny uchwyt
- miękki start
- wibracje zmniejszone od minimum
- nowy bezzszczotkowy silnik
- niska waga

Zastosowanie:

- szlifowanie zgrubne i wykończeniowe
- szlifowanie metali, tworzyw sztucznych, drewna, powłok lakierniczych
- szlifowanie trudno dostępnych miejsc

- Symbol RX253A#230/H5/DE/STD
- zasilanie elektryczne
- rodzaj szlifierka oscylacyjno-rotacyjna
- rozmiar tarczy roboczej [mm] Ø150
- oscylacja [mm] 3
- prędkość obrot. [obr./min.] 4000-10000
- waga [kg] 1,2
- moc [W] 250
- regulacja obrotów tak
- długość przewodu zasilającego [m] 5
- gwint mocujący 5/16"-F
- ilość otworów tarczy wielotworowa