

Link do produktu: <https://www.skrzynianarzedziowa.pl/szlifierka-oscylacyjna-200mm-skok-5mm-rupes-ek-200as-p-7392.html>



Szlifierka oscylacyjna 200mm skok 5mm Rupes EK 200AS

Cena brutto	2 424,27 zł
Cena netto	1 970,95 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Producent	Rupes

Opis produktu

RUPES SKORPIO E RX 253A

Druga generacja szlifierek indukcyjnych SKORPIO E została zaprojektowana do ciągłej i intensywnej pracy. Zaawansowane systemy monitorujące pracę i temperaturę szlifierek pozwalają na bezpieczne użytkowanie nawet w ekstremalnych warunkach. RX253A waży zaledwie 1,2 kg co w połączeniu z małymi rozmiarami, sprawdza się idealnie w szlifowaniu trudno dostępnych miejsc. Progresywna dźwignia uruchamiania umożliwia precyzyjną kontrolę nad szlifierką bez konieczności regulacji obrotów. Ergonomiczna konstrukcja zapewnia wygodną obsługę zarówno prawą, jak i lewą ręką. Wibracje w nowym SKORPIO E zostały zmniejszone do minimum, czyniąc ją najwygodniejszą szlifierką na rynku.

Szlifierka posiada trójstopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem:

- włącznik on/off zaczyna migać
- szlifierka ogranicza prędkość obrotową w celu zmniejszenia temperatury pracy
- samoczynne wyłączenie się szlifierek na 10 min

Cechy:

- system monitorowania pracy i temperaturę szlifierek, zabezpiecza ją przed przegrzaniem
- progresywna dźwignia umożliwiająca precyzyjną kontrolę nad szlifierką
- nowy układ przeniesienia napędu gwarantuje stabilny moment obrotowy przy małych prędkościach
- regulacja prędkości
- osłona odprowadzająca pył
- ergonomiczny uchwyt
- miękki start
- wibracje zmniejszone od minimum
- nowy bezszczotkowy silnik
- niska waga

Zastosowanie:

-
- szlifowanie zgrubne i wykończeniowe
 - szlifowanie metali, tworzyw sztucznych, drewna, powłok lakierniczych
 - szlifowanie trudno dostępnych miejsc

- Symbol: EK200AS#230/H5/DE/STD
- zasilanie: elektryczne
- rodzaj: szlifierka o ruchu planetarnym
- rozmiar tarczy roboczej [mm]: Ø200
- oscylacja: [mm] 5
- prędkość obrot. [obr./min.] 500
- częstotliwość drgań [drganie/min.] 7000
- waga [kg] 3,1
- moc [W] 550
- regulacja obrotów: nie
- centralne odprowadzenie pyłu: tak
- uchwyt boczny: tak
- ilość otworów tarczy: 8