

Link do produktu: <https://www.skrzynianarzedziowa.pl/wkretak-dynamometryczny-regulowany-5-14nm-typ-t-zestaw-wiha-torquevario-s-2893-s01-29234-p-5863.html>



Wkrętak dynamometryczny regulowany 5-14Nm typ T zestaw Wiha TorqueVario-S 2893 S01 (29234)

Cena brutto	1 157,53 zł
Cena netto	941,08 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	29234
Producent	Wiha

Opis produktu

Dane techniczne:

1x Wkrętak dynamometryczny z rękojeścią T TorqueVario®-S T (29233), Nm: 5-14 Nm, Tolerancja: 6 %
 1x Narzędzie nastawcze (28691), Widoczna długość trzonu: 90 mm, Całkowita długość wkrętaka: 146 mm
 1x Trzon-adapter (28756), Czworokąt: 1/4, Średnica sześciokątna: 6 mm
 1x Trzon-adapter (28757), Czworokąt: 3/8, Średnica sześciokątna: 6 mm
 1x Uchwyt do bitów (28758), Sześciokąt zewnętrzny: 1/4 mm, Średnica sześciokątna: 6 mm
 1x Bit Standard 25 mm (01719), TORX®: T25, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit Standard 25 mm (01721), TORX®: T30, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit Standard 25 mm (01722), TORX®: T40, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit Standard 25 mm (01706), Gniazdo sześciokątne: 4,0, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit Standard 25 mm (01707), Gniazdo sześciokątne: 5,0, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit Standard 25 mm (01708), Gniazdo sześciokątne: 6,0, Długość bitu: 25 mm

Opis

Dokręcanie śrub ze zdefiniowanym momentem dokręcania powyżej 5 Nm normalnym wkrętakiem dynamometrycznym wymaga dużego nakładu siły. Zdecydowanie łatwiejsze jest to z wkrętakiem dynamometrycznym z rękojeścią T TorqueVario®-S Tplus. Za pomocą zintegrowanej skali numerycznej i dołączonego narzędzia nastawczego można dowolnie regulować zakres momentu dokręcania, a tym samym używać go do najróżniejszych prac. Wyraźnie słyszalny i odczuwalny sygnał przyłożenia momentu obrotowego zapewnia niezawodną pracę i chroni materiał przed uszkodzeniem i koniecznością dodatkowej obróbki. Zintegrowane sprzęgło poślizgowe zapobiega przekroczeniu wymaganego momentu dokręcania. Przy dokładności działania +/- 6% to narzędzie dynamometryczne spełnia wymogi normy DIN EN ISO 6789. Komfortowa rękojeść T ze strefami miękkimi zapewnia optymalne przenoszenie momentu obrotowego. Oprócz dynamometrycznej rękojeści T zestaw zawiera trzonki-adaptery czworokątne wewnętrzne 1/4" i 3/8", adapter uchwytu na bity oraz sześć pojedynczych bitów. Ponadto TorqueVario®-S Tplus jest kompatybilny z trzonkami wymiennymi Wiha do wkrętaków dynamometrycznych z rękojeścią T (seria 2899). Wszystkie narzędzia w zestawie umieszczone są bezpiecznie i na swoich miejscach w wytrzymałej i przejrzystej kasie.

Rękojeść

Okno skali pokazuje wartość momentu skręcającego numerycznie.

Narzędzie do regulacji Torque-Setter w komplecie.

Rękojeść T ze strefami miękkimi dla wysokiego komfortu i optymalnego momentu skręcającego.

Normy

DIN EN ISO 6789.

Dokładność

±6%, w odniesieniu do standardów krajowych.

Zastosowanie

Do kontrolowanego przykręcania z wyznaczonym momentem dokręcania. Idealne do przenoszenia wysokich momentów dokręcania.

Dodatkowo

Dostawa w stabilnej kasecie, wraz z protokołem badania fabrycznego.