

Link do produktu: <https://www.skrzynianarzedziowa.pl/wkretak-dynamometryczny-regulowany-5-14nm-z-rekojescia-t-torquevario-s-t-electric-wiha-2933-43177-p-6725.html>



Wkrętak dynamometryczny regulowany 5-14Nm z rękojeścią T TorqueVario®-S T electric Wiha 2933 (43177)

Opis produktu

Dane techniczne:

Zakres 5-14Nm
Uchwyt 6mm
Tolerancja +/-6%

Opis

Dokręcanie śrub ze zdefiniowanym momentem dokręcania powyżej 5 Nm normalnym wkrętakiem dynamometrycznym wymaga dużego nakładu siły. Z pomocą przychodzi regulowany wkrętak dynamometryczny z rękojeścią T. W zakresie regulacji 5-14 Nm obejmuje szeroki zakres zastosowań w połączeniu z izolowanymi trzonami dynamometrycznymi dla rękojeści T. Aby ustawić wartość momentu obrotowego, należy otworzyć pokrywę boczną za pomocą monety. Żadaną wartość momentu można ustawić za pomocą dowolnego narzędzia nastawczego oraz szybko i łatwo odczytać dzięki numerycznemu wyświetlaczowi Nm. Wyraźnie słyszalny i odczuwalny sygnał przyłożenia momentu obrotowego zapewnia niezawodne działanie mechanizmu, które chroni przed uszkodzeniem materiału oraz zapobiega niepotrzebnemu nakładowi pracy. Zintegrowane sprzęgło poślizgowe zapobiega przekroczeniu wymaganego momentu dokręcania. Przy dokładności działania +/-6% to narzędzie dynamometryczne spełnia wymogi normy DIN EN ISO 6789. Posiadający certyfikaty VDE & IEC wkrętak dopuszczony jest do prac przy elementach znajdujących się pod napięciem do 1000 V AC i oferuje elektrykowi pełną ochronę podczas jego codziennej pracy.

Normy

Produkowany zgodnie z IEC 60900.
DIN EN ISO 6789.

Zastosowanie

Nadaje się do wykonywania kontrolowanych dokręceń z zadany momentem dokręcania np. wszelkiego rodzaju prace serwisowo-montażowe w przemyśle czy dokręcaniu płytek skrawających.

Wskazówka

Nadaje się tylko do użytku z izolowanymi trzonami dynamometrycznymi Wiha do rękojeści T serii 28379 od roku produkcji 2018.