

Link do produktu: <https://www.skrzynianarzedziowa.pl/wkretak-z-magazylnkiem-bitow-liftup-electric-ph-plaskich-pz-wiha-izolowane-2831-38611-p-5391.html>

wiha



## Wkrętak z magazynkiem bitów LiftUp electric PH płaskich PZ Wiha izolowane 2831 (38611)

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>271,99 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>221,13 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 3 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>38611</b>              |
| Producent        | <b>Wiha</b>               |

### Opis produktu

#### Dane techniczne:

1x Bit slimBit electric (34579), Płaski: 3,0 mm, Długość bitu: 75 mm  
1x Bit slimBit electric (34580), Płaski: 4,0 mm, Długość bitu: 75 mm  
1x Bit slimBit electric (34581), Płaski: 5,5 mm, Długość bitu: 75 mm  
1x Bit slimBit electric (34583), Phillips: PH1, Długość bitu: 75 mm  
1x Bit slimBit electric (34584), Phillips: PH2, Długość bitu: 75 mm  
1x Bit slimBit electric (34590), Pozidriv PlusMinus: SL/PZ2, Długość bitu: 75 mm

#### Opis:

Wkrętak z magazynkiem bitów LiftUp electric jest idealnym pomocnikiem każdego elektryka w zastosowaniach mobilnych. Ukryty w rękojeści schowek na 6 najczęściej używanych bitów typu slimBit wysuwa się z magazynka po naciśnięciu przycisku. Ułatwia to znacznie wyjmowanie bitów. Wypróbowany uchwyt ClicFix mieści bezpiecznie wszystkie bity i niezawodnie je blokuje. Technologia ta czyni z magazynku bitów uniwersalny wkrętak. Również w zakresie bezpieczeństwa uchwyt na bity z magazynkiem zapewnia maksimum możliwości. Zarówno uchwyt na bity z magazynkiem, jak i wchodzące w jego skład bity typu slimBit posiadają certyfikat zgodny z międzynarodową normą IEC 60900. Smukłe bity typu slimBit o długości 75 mm umożliwiają dzięki całkowicie zintegrowanej z przednią częścią izolacji ochronnej doskonały dostęp do głęboko osadzonych zacisków śrubowych lub sprężynowych. Kolejnym plusem jest obrotowy kapturek, który zapewnia komfort użytkowania wkrętaka.

#### Normy

Produkowany zgodnie z IEC 60900.

#### Zastosowanie

Nadaje się do wykonywania połączeń śrubowych części pod napięciem do 1000 V AC, szczególnie przy zastosowaniach mobilnych.

#### Wskazówka

Nie stosować do bitów o formie C 6,3 i E 6,3.

Bity slimBits 6 mm należy stosować tylko w uchwytach slimVario® i slimTorque VDE (system dynamometryczny VDE).