

Link do produktu: <https://www.skrzynianarzedziowa.pl/wkretak-z-magazynkiem-bitow-liftup-electric-ph-plaskich-slpz-wiha-izolowane-2831-41234-p-5870.html>



Wkrętak z magazynkiem bitów LiftUp electric PH płaskich SL/PZ Wiha izolowane 2831 (41234)

Cena brutto	312,80 zł
Cena netto	254,31 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	41234
Producent	Wiha

Opis produktu

Dane techniczne:

1x Bit slimBit electric (34578), Płaski: 2,5 mm, Długość bitu: 75 mm *
1x Bit slimBit electric (41159), Płaski: 3,5 mm, Długość bitu: 75 mm
1x Bit slimBit electric (34581), Płaski: 5,5 mm, Długość bitu: 75 mm
1x Bit slimBit electric (34585), Pozidriv: PZ1, Długość bitu: 75 mm
1x Bit slimBit electric (34586), Pozidriv: PZ2, Długość bitu: 75 mm
1x Bit slimBit electric (34590), Pozidriv PlusMinus: SL/PZ2, Długość bitu: 75 mm

Opis:

Wkrętak z magazynkiem bitów LiftUp electric jest idealnym pomocnikiem każdego elektryka w zastosowaniach mobilnych. Ukryty w rękojeści schowek na 6 najczęściej używanych bitów typu slimBit wysuwa się z magazynka po naciśnięciu przycisku. Ułatwia to znaczne wyjmowanie bitów. Wypróbowany uchwyt ClicFix mieści bezpiecznie wszystkie bity i niezawodnie je blokuje. Technologia ta czyni z magazynku bitów uniwersalny wkrętak. Również w zakresie bezpieczeństwa uchwyt na bity z magazynkiem zapewnia maksimum możliwości. Zarówno uchwyt na bity z magazynkiem, jak i wchodzące w jego skład bity typu slimBit posiadają certyfikat zgodny z międzynarodową normą IEC 60900. Smukłe bity typu slimBit o długości 75 mm umożliwiają dzięki całkowicie zintegrowanej z przednią częścią izolacji ochronnej doskonały dostęp do głęboko osadzonych zacisków śrubowych lub sprężynowych. Kolejnym plusem jest obrotowy kapturek, który zapewnia komfort użytkowania wkrętaka.

Normy

Produkowany zgodnie z IEC 60900.

Zastosowanie

Nadaje się on do wykonywania połączeń śrubowych części pod napięciem do 1000 V AC, szczególnie przy zastosowaniach mobilnych.

Wskazówka

Nie stosować do bitów o formie C 6,3 i E 6,3.

Bity slimBits 6 mm należy stosować tylko w uchwytach slimVario® i slimTorque VDE (system dynamometryczny VDE).