

Link do produktu: <https://www.skrzynianarzedziowa.pl/zestaw-bitow-triwing-torx-hex-z-otworem-z-uchwytem-14-25mm-w-kasecie-27cz-wiha-7928-928-09393-p-7121.html>



Zestaw bitów TriWing TORX HEX z otworem z uchwytem 1/4" 25mm w kasecie 27cz. Wiha 7928-928 (09393)

Cena brutto	371,31 zł
Cena netto	301,88 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	09393
Producent	Wiha

Opis produktu

Zawartość:

1x Bit Standard 25 mm (03117), TORX® Tamper Resistant: T8H, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit Standard 25 mm (01727), TORX® Tamper Resistant: T10H, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit Standard 25 mm (01728), TORX® Tamper Resistant: T15H, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit Standard 25 mm (01729), TORX® Tamper Resistant: T20H, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit Standard 25 mm (01730), TORX® Tamper Resistant: T25H, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit Standard 25 mm (01731), TORX® Tamper Resistant: T27H, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit Standard 25 mm (01732), TORX® Tamper Resistant: T30H, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit Standard 25 mm (01733), TORX® Tamper Resistant: T40H, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit zestaw ZOT 25 mm ze strefą skrętną (22593), Torq-Set®: 6, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit zestaw ZOT 25 mm ze strefą skrętną (22594), Torq-Set®: 8, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit zestaw ZOT 25 mm ze strefą skrętną (22595), Torq-Set®: 10, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit ZOT 25 mm ze strefą skrętną (22604), Tri-Wing®: 1, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit ZOT 25 mm ze strefą skrętną (22605), Tri-Wing®: 2, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit ZOT 25 mm ze strefą skrętną (22606), Tri-Wing®: 3, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit ZOT 25 mm ze strefą skrętną (22607), Tri-Wing®: 4, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit Standard 25 mm (27064), Spanner: 4, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit Standard 25 mm (27065), Spanner: 6, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit Standard 25 mm (27066), Spanner: 8, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit Standard 25 mm (27067), Spanner: 10, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit Standard 25 mm (20558), Gniazdo sześciokątne Tamper Resistant: TR5/64 mm, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit Standard 25 mm (20556), Gniazdo sześciokątne Tamper Resistant: TR3/32 mm, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit Standard 25 mm (20559), Gniazdo sześciokątne Tamper Resistant: TR7/64 mm, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit Standard 25 mm (20555), Gniazdo sześciokątne Tamper Resistant: TR1/8 mm, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit Standard 25 mm (20560), Gniazdo sześciokątne Tamper Resistant: TR9/64 mm, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit Standard 25 mm (20557), Gniazdo sześciokątne Tamper Resistant: TR5/32 mm, Długość bitu: 25 mm
 1x Uchwyt na bity magnetyczny (41922), Sześciokąt zewnętrzny: 1/4 mm, Gniazdo sześciokątne: 1/4
 1x Wkrętak z uchwytem na bity SoftFinish magnetyczny (32160), Sześciokąt zewnętrzny: 1/4 mm, Rękojeść, długość: 125 mm

Obudowa

Kaseta z wytrzymałego na uderzenia, wzmacnianego włóknem szklanym poliamidu - trwale solidna.

Element zaciskowy bitów, wychylny o 180°.

Dodatkowy element klapowy do magnetycznego uchwytu do bitów.

Bity

Bity Standard 25 mm.

Uchwyt do bitów

Uchwyt uniwersalny 1/4", magnetyczny.

Zastosowanie

Kompaktowa kasetka na bity z 12 bitami wysokiej jakości.
Logo Wiha przesunąć w dół - i już bity są gotowe do wyjmowania.
Połączenia śrubowe wszelkiego rodzaju w rzemiośle i przemyśle.

Dodatkowo

Miliony razy sprawdzony design.

Zawsze pod ręką – zmieści się swobodnie w kieszeni spodni lub w zaczepie na pasek.