

Link do produktu: <https://www.skrzynianarzedziowa.pl/zestaw-bitow-triwing-tr-torx-kwadrat-z-uchwytem-14-25mm-xlselector-w-kasce-31cz-wiha-7948-927-29416-p-7107.html>



Zestaw bitów TriWing TR TORX kwadrat z uchwytem 1/4" 25mm XLSelector w kasce 31cz. Wiha 7948-927 (29416)

Cena brutto	340,21 zł
Cena netto	276,59 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	29416
Producent	Wiha

Opis produktu

Zawartość:

1x Bit ZOT 25 mm ze strefą skrętną (22603), Tri-Wing®: 0, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit ZOT 25 mm ze strefą skrętną (22604), Tri-Wing®: 1, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit ZOT 25 mm ze strefą skrętną (22605), Tri-Wing®: 2, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit ZOT 25 mm ze strefą skrętną (22606), Tri-Wing®: 3, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit ZOT 25 mm ze strefą skrętną (22607), Tri-Wing®: 4, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit Standard 25 mm (27064), Spanner: 4, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit Standard 25 mm (27065), Spanner: 6, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit Standard 25 mm (27066), Spanner: 8, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit Standard 25 mm (27067), Spanner: 10, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit Standard 25 mm (25560), Gniazdo sześciokątne Tamper Resistant: TR2,0 mm, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit Standard 25 mm (25561), Gniazdo sześciokątne Tamper Resistant: TR2,5 mm, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit Standard 25 mm (25562), Gniazdo sześciokątne Tamper Resistant: TR3,0 mm, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit Standard 25 mm (25563), Gniazdo sześciokątne Tamper Resistant: TR4,0 mm, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit Standard 25 mm (25564), Gniazdo sześciokątne Tamper Resistant: TR5,0 mm, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit Standard 25 mm (26309), Gniazdo sześciokątne Tamper Resistant: TR6,0 mm, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit zestaw ZOT 25 mm ze strefą skrętną (22593), Torq-Set®: 6, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit zestaw ZOT 25 mm ze strefą skrętną (22594), Torq-Set®: 8, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit zestaw ZOT 25 mm ze strefą skrętną (22595), Torq-Set®: 10, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit Standard 25 mm (03117), TORX® Tamper Resistant: T8H, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit Standard 25 mm (01726), TORX® Tamper Resistant: T9H, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit Standard 25 mm (01727), TORX® Tamper Resistant: T10H, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit Standard 25 mm (01728), TORX® Tamper Resistant: T15H, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit Standard 25 mm (01729), TORX® Tamper Resistant: T20H, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit Standard 25 mm (01730), TORX® Tamper Resistant: T25H, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit Standard 25 mm (01731), TORX® Tamper Resistant: T27H, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit Standard 25 mm (01732), TORX® Tamper Resistant: T30H, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit Standard 25 mm (01733), TORX® Tamper Resistant: T40H, Długość bitu: 25 mm
 1x Bit Standard 25 mm (06634), Czworokąt: #1, Gniazdo czworokątne 2: 2,3
 1x Bit Standard 25 mm (06635), Czworokąt: #2, Gniazdo czworokątne 2: 2,8
 1x Bit Standard 25 mm (06636), Czworokąt: #3, Gniazdo czworokątne 2: 3,3
 1x Uchwyt szybkiej wymiany bitów CentroFix, magnetyczny, forma E 6,3. (35386), Sześciokąt zewnętrzny: 1/4 mm, Gniazdo

Obudowa

Bitbox z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
Gwarantowane wyjątkowo łatwe wyjmowanie bitów.

Bity

Bity Standard 25 mm.

Uchwyt do bitów

Uchwyt uniwersalny, z magne­sem.

Zastosowanie

Połączenia śrubowe wszelkiego rodzaju w rzemiośle i przemyśle – mniejszy już być nie może!

Dodatkowo

Miękkie strefy dla maksymalnego komfortu pracy.