

Link do produktu: <https://www.skrzynianarzedziowa.pl/zestaw-wkretakow-precyzyjnych-torx-t5-t15-antystatycznych-esd-6cz-wiha-picofinish-277p-43708-p-6715.html>



Zestaw wkrętek precyzyjnych Torx T5-T15 antystatycznych ESD 6cz. Wiha PicoFinish 277P (43708)

Cena brutto	277,83 zł
Cena netto	225,88 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	43708
Producent	Wiha

Opis produktu

Zawartość:

1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish® ESD (43698), TORX®: 5, Widoczna długość trzonu: 40 mm
1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish® ESD (43699), TORX®: 6, Widoczna długość trzonu: 40 mm
1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish® ESD (43700), TORX®: 7, Widoczna długość trzonu: 40 mm
1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish® ESD (43701), TORX®: 8, Widoczna długość trzonu: 40 mm
1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish® ESD (43703), TORX®: 10, Widoczna długość trzonu: 50 mm
1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish® ESD (43704), TORX®: 15, Widoczna długość trzonu: 60 mm

Opis

Wyzwaniem podczas pracy nad komponentami elektronicznymi jest to, że mogą one ulec uszkodzeniu nawet przy najmniejszym napięciu. Elektrostatyczne, precyzyjne wkrętaki odprowadzające ładunki PicoFinish® ESD bez żadnych problemów radzą sobie z tego typu zadaniami. Dzięki długim, wąskim uchwytom i strefie szybkiego obrotu wkrętaki precyzyjne są idealne do dokładnej i uważnej pracy z delikatnymi przedmiotami. Ergonomiczne wzornictwo rękojeści ze strefą miękką zapewnia komfort pracy. Pełne wycucia i szybkie obracanie wspomagane jest przez kapturek obrotowy poruszający się bez oporu. Ponadto nadrukowane na kapturkach obrotowych wkrętek symbole ułatwiają wybór wkrętaka o właściwym profilu. Zestaw zawiera 6 wkrętek precyzyjnych PicoFinish® i uchwyt. Uchwyt umożliwia uporządkowane przechowywanie wkrętek precyzyjnych na stanowisku pracy. To antystatyczne narzędzie w sposób kontrolowany i bezpieczny odprowadza energię elektrostatyczną. Wkrętaki precyzyjne ESD wykonane są zgodnie z międzynarodową Normą IEC 61340-5-1, a przez to gwarantują maksymalną ochronę komponentów elektronicznych. Rezystancja powierzchniowa rękojeści wkrętek wynosi 106–109 omów.

Zastosowanie

Idealny do precyzyjnego i starannego wkręcania elementów wrażliwych elektrostatycznie.